

DEMOLAČNÉ KLIESTE A TRIEDIACE DRAPÁKY (HCG)

- Obojstranné ostria z HARDOX 500
- Perforované základné platne z HARDOX 400
- Zosilnené zuby a bočné diely z HARDOX 400
- Hydraulicky ovládané, plynule otočné o 360°
- Vysoko zaťažiteľné rotačné motory s ventilmi na obmedzovanie tlaku
- Robustný hydraulický valec s ventilom držiacim záťaž pri funkcii drapáka Zatvoriť
- Zosilnený držiak, s dorazmi pri funkcii drapáka Otvoriť
- Vysoké uzatváracie sily a veľká svetlá šírka otvoru



Model:	HCG 20-500	HCG 20-600	HCG 25-800	HCG 32-1000	HCG 32-1200	HCG 32-1300
Hmotnosti:						
Hmotnosť bagra:	12-18 t	14-20 t	18-25 t	23-29 t	25-32 t	25-32 t
Prevádzková hmotnosť:	1100 kg	1150 kg	1550 kg	1810 kg	1860 kg	1900 kg
Rozmery, uzatváracie sily:						
Svetlá šírka otvoru:	1720 mm	1720 mm	1935 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Šírka zubu:	850 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1200 mm	1350 mm
Obsah:	500 l	600 l	800 l	1000 l	1200 l	1300 l
Uzatváracia sila:	5,1 t	5,1 t	6,3 t	5,5 t	5,5 t	5,5 t
Hydraulika:						
Max. prevádzkový tlak:	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Množstvo oleja:	80 l /min	80 l /min	100 l /min	100 l /min	100 l /min	100 l /min
Max. tlak rotačného pohonu:	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar
Max. množstvo oleja rotačného pohonu:	60 l /min	60 l /min	48 l /min	48 l /min	48 l /min	48 l /min